

Kontakthülse, „EX-Version“, Größe 4,8 – 90° (Fahnenausführung)

Material und Oberfläche



Buchsenkontakt:

CuZn, vorverzinnt,
0,41 mm Dicke


Hülse:

weicher PVC
nach UL 94 V-2 (blau)
nach UL 94 V-0 (gelb)

Buchsenkontakt



Isolationshülse



Receptacle Contact

Receptacle Contact, „EX-Version“, Size 4.8 – 90° (Flag Type)

Material and Finish

Receptacle Contact:

Brass, pre-tin plated,
0,41 mm thickness

Sleeve:

Soft PVC
UL 94 V-2 rated (blue)
UL 94 V-0 rated (yellow)


Insulation Sleeve

Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range		Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter (mm)	Messerstärke Tab Thickness (mm)	Bestell-Nummern/Part Numbers	
AWG	mm ²			Bandware Strip Form	Hülse Sleeve
22-16	0,30-1,42	1,70-4,32	0,5	175019-1	174816-1 (blau/blue)
22-16	0,30-1,42	1,70-4,32	0,8	175193-1	174816-2 (gelb/yellow)

Abmessungen

Für Größe 4,8 Buchsenkontakte

① Steckgesicht



Dimensions

For Size 4.8 Receptacle Contacts

① Mating Face